

DS-LP-13

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-LP-13 为聚醋酸乙烯酯型 SMC/BMC 专用低收缩剂，与不饱和聚酯树脂相容性好，具有性价比高、可增稠、涂饰性好、平整度高、机械强度好等特点。搭配點石牌 SMC/BMC 树脂，可用于制作 A 级表面制品，达到零-负收缩效果。广泛适用于压制汽车、轨道交通、电气部件，建筑设施，工业、民用器材等领域内的模压制品。同样也能应用在拉挤工艺领域，搭配专用拉挤树脂，制得表面光洁度高、收缩率低的各种拉挤型材。

液体树脂技术指标			
项目	单位	指标	测试标准
外观		半透明粘稠液体	目视
粘度 25°C	mPa.S	3000-5000	GB7193
固体含量	%	46-49	GB7193
80°C 稳定性	h	≥24	GB7193

说明：该产品也可以根据客户要求，生产不同粘度和固体含量。

包装与贮存

天和點石牌 DS-LP-13 的包装为净重 180KG 金属桶，在 20°C 下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。